




ACCESORIOS DE MONTAJE

La bisagra V-Cam con rodamientos sellados proporciona un arco de giro 180° y un aumento de 1-½" (38mm)

BISAGRA SUPERIOR



BISAGRA INFERIOR



APLICACIONES

Plantas Industriales | Plantas de Procesamiento de Alimentos
Farmacéutica / Establecimientos Médicos | Tiendas Minoristas

CARACTERÍSTICAS

Construcción aislada de espesor completo 1-½" (44mm)

Estructura de goma y construcción de espuma flexible

Sellos perimetrales completos

Placas de acero inoxidable opcionales y placas de empuje

Hecho a medida segun las especificaciones

FD-175

PUERTA DE IMPACTO RÍGIDA

TIPOS DE TRÁFICO

LIGHT



LIGHT TO MEDIUM



MEDIUM TO HEAVY



HEAVY



1.800.633.3120

2802 East Avalon Avenue
Muscle Shoals, AL 35661

info@aleco.com

Visite aleco.com
para mas información

FD-175

PUERTA DE IMPACTO RÍGIDA



TIPOS DE TRÁFICO

LIGHT



LIGHT TO MEDIUM



MEDIUM TO HEAVY



HEAVY



ALECO[®]
by E·S·ROBBINS
aleco.com