




ACCESORIOS DE MONTAJE

Montaje de elevación tipo v-cam

BISAGRA SUPERIOR



BISAGRA INFERIOR



APLICACIONES

Instalaciones de fabricación | Almacenamiento en frío y almacén
Plantas de procesamiento de alimentos

CARACTERÍSTICAS

Construcción 1-7/8" de alto espesor con aislamiento de espuma

Montaje rígido de aluminio de longitud completa y columna de acero

Cojinetes sellados y herrajes V-Cam resistentes a la corrosión con leva ascendente 1-1/2"

Sello de aire perimetral completo

Bastidor auxiliar de aluminio soldado

Hecho a medida según las especificaciones

XHD-175

PUERTA DE IMPACTO RÍGIDA

TIPOS DE TRÁFICO

LIGHT



LIGHT TO MEDIUM



MEDIUM TO HEAVY



HEAVY



1.800.633.3120

2802 East Avalon Avenue
Muscle Shoals, AL 35661

info@aleco.com

Visite aleco.com
para mas información

XHD-175

PUERTA DE IMPACTO RÍGIDA



TIPOS DE TRÁFICO

LIGHT



LIGHT TO MEDIUM



MEDIUM TO HEAVY



HEAVY



ALECO[®]
by E·S·ROBBINS
aleco.com