



INSACCATRICI SAUSAGE FILLERS



INSACCATRICI SMALTATE ENAMELED SAUSAGE FILLERS

Caratteristiche Principali / Main Characteristics:

- Idoneità al contatto con gli alimenti (Regolamento Europeo 1935/2004 - D.M. 21/03/73 e successivi aggiornamenti)
- I cilindri sono interamente in acciaio inox
- Le saldature assicurano la tenuta stagna dei cilindri e la perfetta pulibilità
- I piedini sono in acciaio inox
- Le cremagliere sono realizzate in acciaio al carbonio
- Gli ingranaggi sono in acciaio stampato e temprato
- Blocco riduttore in alluminio con boccole autolubrificanti (ove presenti gli ingranaggi)
- I pistoni sono realizzati in Moplen e sono corredati di guarnizioni in silicone e valvole di sfogo
- Tested suitability for contact with food (EEC Directive 1935/2004 - Italian D.M. 21/03/73 and subsequent updates)
- Cylinders in stainless steel
- Weldings assuring watertight and easy-to-clean cylinders
- Feet in stainless steel
- Racks in carbon steel
- Forged and hardened steel gears
- Aluminium gear-block with self-lubricating bushes (where gears are foreseen)
- Moplen pistons equipped with vents and silicone gaskets

F20500

MOD. 5



- Capacità / Capacity : 5 l
- Peso / Weight : 10,5 Kg
- Ingombro / Dimensions : 53x23x22 cm
- Imbuti in Moplen in dotazione / Including funnels in Moplen: Ø 10, 20, 30, 40 mm

- Doppia velocità del pistone per un ricarica più veloce / Speed variator to increase the withdrawal speed



Tenuta stagna dei cilindri grazie alle saldature continue senza riporto di materiale

Watertightness of cylinders assured by continuous welding not requiring any welding materials



Blocco ingranaggi a doppia conchiglia, equipaggiato di boccole autolubrificanti

Double shell gearblock, equipped with self-lubricating bushes



Pignoni in acciaio ad alta resistenza meccanica, con protezione superficiale antiruggine

Steel pinions with high mechanical resistance and anti-rust protection surface



F20300

MINNIE

- › Capacità / Capacity : 3 l
- › Peso / Weight : 5 Kg
- › Ingombro / Dimensions : 36x18x17 cm
- › Imbuti in Moplen in dotazione / Including funnels in Moplen: Ø 10, 20, 30, 40 mm
- › Coppia di morsetti di fissaggio al banco, in dotazione / Supplied with two clamps for bench fixing



F20700/N

MOD. 7

- › Capacità / Capacity : 7 l
- › Peso / Weight : 12 Kg
- › Ingombro / Dimensions : 60x24x22 cm
- › Imbuti in Moplen in dotazione / Including funnels in Moplen: Ø 10, 20, 30, 40 mm
- › Doppia velocità del pistone per un ricarico più veloce / Speed variator to increase the withdrawal speed



F21000

MOD. 10

- › Capacità / Capacity : 10 l
- › Peso / Weight : 17 Kg
- › Ingombro / Dimensions : 73x24x22 cm
- › Imbuti in Moplen in dotazione / Including funnels in Moplen: Ø 10, 20, 30, 40 mm
- › Doppia velocità del pistone per un ricarico più veloce / Speed variator to increase the withdrawal speed



F25000

MOD. 15

- › Capacità / Capacity : 15 l
- › Peso / Weight : 29 Kg
- › Ingombro / Dimensions : 80x29x28 cm
- › Imbuti in Moplen in dotazione / Including funnels in Moplen: Ø 10, 20, 30, 40 mm
- › Doppia velocità del pistone per un ricarico più veloce / Speed variator to increase the withdrawal speed



F20500/V

MOD. 5/V

- › Capacità / Capacity : 5 l
- › Peso / Weight : 11,5 Kg
- › Ingombro / Dimensions : 25x29x58 cm
- › Imbuti in Moplen in dotazione / Including funnels in Moplen: Ø 10, 20, 30, 40 mm
- › Doppia velocità del pistone per un ricarico più veloce / Speed variator to increase the withdrawal speed
- › Cilindro verticale per risparmiare spazio / Vertical cylinder to optimize space
- › Ideale per impasti molto morbidi / Particularly suitable for soft mixtures



F20700/V

MOD. 7/V

- › Capacità / Capacity : 7 l
- › Peso / Weight : 16,5 Kg
- › Ingombro / Dimensions : 32x26x69,5 cm
- › Imbuti in Moplen in dotazione / Including funnels in Moplen: Ø 10, 20, 30, 40 mm
- › Doppia velocità del pistone per un ricarico più veloce / Speed variator to increase the withdrawal speed
- › Cilindro verticale per risparmiare spazio / Vertical cylinder to optimize space
- › Ideale per impasti molto morbidi / Particularly suitable for soft mixtures
- › Manovella posteriore per maggiore facilità di utilizzo / Rear handle to improve the usability



INSACCATRICI LINEA "STAR"

"STAR" SAUSAGE FILLERS



Caratteristiche Principali / Main Characteristics:

- › Idoneità al contatto con gli alimenti (Regolamento Europeo 1935/2004 - D.M. 21/03/73 e successivi aggiornamenti)
- › I cilindri sono interamente in acciaio inox
- › Le saldature assicurano la tenuta stagna dei cilindri e la perfetta pulibilità
- › Le cremagliere sono realizzate in acciaio al carbonio
- › Ingranaggi metallici antiusura
- › Blocco riduttore in alluminio con boccole autolubrificanti
- › I pistoni sono realizzati in Moplen e sono corredati di guarnizioni in silicone e valvole di sfianto
- › Tested suitability for contact with food (EEC Directive 1935/2004 - Italian D.M. 21/03/73 and subsequent updates)
- › Cylinders in stainless steel
- › Weldings assuring watertight and easy-to-clean cylinders
- › Racks in carbon steel
- › Anti-wear metal gears
- › Aluminium gear-block with self-lubricating bushes
- › Moplen pistons equipped with vents and silicone gaskets

INSACCATRICI LINEA "STAR" - "STAR" SAUSAGE FILLERS

F20000/I

STAR 5 INOX



- › Capacità / Capacity : 5 l
- › Peso / Weight : 7 kg
- › Ingombro / Dimensions : 52x21x16 cm
- › Imbuti in Moplen in dotazione / Including funnels in Moplen: Ø 10, 20, 30, 40 mm
- › Piedini in gomma per una perfetta aderenza sul banco di lavoro / Rubber feet to grant a perfect grip on the work bench
- › Doppia velocità di avanzamento e rientro del pistone / Speed variator to increase the withdrawal speed
- › Fiancate inox / Stainless steel sides

F20000

STAR 5



- › Capacità / Capacity : 5 l
- › Peso / Weight : 7 Kg
- › Ingombro / Dimensions : 52x21x16 cm
- › Imbuti in Moplen in dotazione / Including funnels in Moplen: Ø 10, 20, 30, 40 mm
- › Piedini in gomma per una perfetta aderenza sul banco di lavoro / Rubber feet to grant a perfect grip on the work bench
- › Doppia velocità di avanzamento e rientro del pistone / Speed variator to increase the withdrawal speed

F20100/I

STAR 8 INOX



- › Capacità / Capacity : 7 l
- › Peso / Weight : 9 kg
- › Ingombro / Dimensions : 63,5x21x16 cm
- › Imbuti in Moplen in dotazione / Including funnels in Moplen: Ø 10, 20, 30, 40 mm
- › Piedini in gomma per una perfetta aderenza sul banco di lavoro / Rubber feet to grant a perfect grip on the work bench
- › Doppia velocità di avanzamento e rientro del pistone / Speed variator to increase the withdrawal speed
- › Fiancate inox / Stainless steel sides

F20100

STAR 8



- › Capacità / Capacity : 7 l
- › Peso / Weight : 9 Kg
- › Ingombro / Dimensions : 63,5x21x16 cm
- › Imbuti in Moplen in dotazione / Including funnels in Moplen: Ø 10, 20, 30, 40 mm
- › Piedini in gomma per una perfetta aderenza sul banco di lavoro / Rubber feet to grant a perfect grip on the work bench
- › Doppia velocità di avanzamento e rientro del pistone / Speed variator to increase the withdrawal speed

INSACCATRICI DELUXE

DELUXE SAUSAGE FILLERS



Caratteristiche Principali / Main Characteristics:

- › Idoneità al contatto con gli alimenti (Regolamento Europeo 1935/2004 - D.M. 21/03/73 e successivi aggiornamenti)
- › I cilindri, le fiancate, le viterie, i basamenti, le cremagliere sono in acciaio inox
- › Le saldature assicurano la tenuta stagna dei cilindri e la perfetta pulibilità
- › Gli ingranaggi sono in acciaio stampato e temprato
- › Blocco riduttore in alluminio con boccole autolubrificanti
- › I pistoni sono realizzati in Moplen e sono corredati di guarnizioni in silicone e valvole di sfogo
- › Tested suitability for contact with food (EEC Directive 1935/2004 - Italian D.M. 21/03/73 and subsequent updates)
- › Cylinders, sides, bolts, screws, bases and racks in stainless steel
- › Weldings assuring watertight and easy-to-clean cylinders
- › Forged and hardened steel gears
- › Aluminium gear-block with self-lubricating bushes
- › Moplen pistons equipped with vents and silicone gaskets



F20500/L

MOD. 5 DELUXE



- › Capacità / Capacity : 5 l
- › Peso / Weight : 10,5 Kg
- › Ingombro / Dimensions : 53x23x22 cm
- › Imbuti in Moplen in dotazione / Including funnels in Moplen : Ø 10, 20, 30, 40 mm
- › Doppia velocità del pistone per un ricarica più veloce / Speed variator to increase the withdrawal speed



Tenuta stagna dei cilindri grazie alle saldature continue senza riporto di materiale

Watertightness of cylinders assured by continuous welding not requiring any welding materials



Blocco ingranaggi a doppia conchiglia, equipaggiato di boccole autolubrificanti

Double shell gearblock, equipped with self-lubricating bushes



Pignoni in acciaio ad alta resistenza meccanica, con protezione superficiale antiruggine

Steel pinions with high mechanical resistance and anti-rust surface protection

INSACCATRICI DELUXE - DELUXE SAUSAGE FILLERS



F20700/L

MOD. 7 DELUXE



- › Capacità / Capacity : 7 l
- › Peso / Weight : 15 Kg
- › Ingombro / Dimensions : 60x24x22 cm
- › Imbuti in Moplen in dotazione / Including funnels in Moplen : Ø 10, 20, 30, 40 mm
- › Doppia velocità del pistone per un ricarica più veloce / Speed variator to increase the withdrawal speed



F21100/L

MOD. 10 DELUXE



- › Capacità / Capacity : 10 l
- › Peso / Weight : 17 Kg
- › Ingombro / Dimensions : 73x24x22 cm
- › Imbuti in Moplen in dotazione / Including funnels in Moplen : Ø 10, 20, 30, 40 mm
- › Doppia velocità del pistone per un ricarica più veloce / Speed variator to increase the withdrawal speed



F25000/L

MOD. 15 DELUXE



- › Capacità / Capacity : 15 l
- › Peso / Weight : 30 Kg
- › Ingombro / Dimensions : 80x29x28 cm
- › Imbuti in Moplen in dotazione / Including funnels in Moplen : Ø 10, 20, 30, 40 mm
- › Doppia velocità del pistone per un ricarica più veloce / Speed variator to increase the withdrawal speed
- › Rivestimento scatola ingranaggi in acciaio inox / Gear box covering in stainless steel



F20500/VL

MOD. 5/V DELUXE



- › Capacità / Capacity : 5 l
- › Peso / Weight : 12 Kg
- › Ingombro / Dimensions : 25x29x58 cm
- › Imbuti in Moplen in dotazione / Including funnels in Moplen : Ø 10, 20, 30, 40 mm
- › Doppia velocità del pistone per un ricarica più veloce / Speed variator to increase the withdrawal speed
- › Cilindro verticale per risparmiare spazio / Vertical cylinder to optimize space
- › Ideale per impasti molto morbidi / Particularly suitable for soft mixtures



F20700/VL

MOD. 7/V DELUXE

- › Capacità / Capacity : 7 l
- › Peso / Weight : 16,5 Kg
- › Ingombro / Dimensions : 32x26x69,5 cm
- › Imbuti in Moplen in dotazione / Including funnels in Moplen : Ø 10, 20, 30, 40 mm
- › Doppia velocità del pistone per un ricarico più veloce / Speed variator to increase the withdrawal speed
- › Cilindro verticale per risparmiare spazio / Vertical cylinder to optimize space
- › Ideale per impasti molto morbidi / Particularly suitable for soft mixtures
- › Posizionamento della manovella posteriore per maggiore facilità di utilizzo / Rear handle to improve the usability



F21000/VL

MOD. 10/V DELUXE

- › Capacità / Capacity : 10 l
- › Peso / Weight : 18 Kg
- › Ingombro / Dimensions : 26x32x80 cm
- › Imbuti in Moplen in dotazione / Including funnels in Moplen : Ø 10, 20, 30, 40 mm
- › Doppia velocità del pistone per un ricarico più veloce / Speed variator to increase the withdrawal speed
- › Cilindro verticale per risparmiare spazio / Vertical cylinder to optimize space
- › Ideale per impasti molto morbidi / Particularly suitable for soft mixtures
- › Posizionamento della manovella posteriore per maggiore facilità di utilizzo / Rear handle to improve the usability



F22500/L

MOD. 15/V DELUXE

- › Capacità / Capacity : 15 L
- › Peso / Weight : 27 Kg
- › Ingombro / Dimensions : 38x34x83 cm
- › Imbuti in Moplen in dotazione / Including funnels in Moplen : Ø 10, 20, 30, 40 mm
- › Cilindro verticale per risparmiare spazio / Vertical cylinder to optimize space
- › Blocco riduttore con un doppio salto di ingranaggi per ottimizzare la spinta / Gear block with two speed variators to optimize the push
- › Posizionamento della manovella posteriore per maggiore facilità di utilizzo / Rear handle to improve the usability



INSACCATRICE OLEODINAMICA

HYDRAULIC SAUSAGE FILLER

Caratteristiche Principali / Main Characteristics:

- › Insaccatrice oleodinamica con struttura interamente in acciaio inox
- › Impianto idraulico con regolatore di flusso ad alta precisione a 120 bar di pressione.
- › Cilindro oleodinamico a protezione ermetica
- › Indicatore di livello dell'olio
- › Asta di spinta del pistone in acciaio inox
- › Coperchio del cilindro di insaccaggio e pistone in acciaio inox
- › Guarnizione in silicone alimentare
- › Comandi a bassa tensione
- › Ritorno automatico del pistone allo spegnimento della macchina
- › Struttura totalmente smontabile senza l'utilizzo di utensili per una veloce e completa pulizia
- › Ruote in gomma per un agevole spostamento
- › Disponibile in versione monofase 220V/50Hz o in versione trifase 380V/50Hz (diverse tensioni e frequenze su richiesta)
- › Hydraulic sausage filler entirely made of stainless steel
- › Powerful hydraulic system with high-precision oil flow control operating at 120 bar
- › Hydraulic cylinder with protective seal
- › Oil level gauge
- › Stainless steel piston shaft
- › Fully stainless steel cylinder cover and piston
- › Silicone gasket for food contact
- › Low voltage controls
- › Automatic piston return at machine switch off
- › The structure can be completely disassembled for fast and easy cleaning not requiring the use of tools
- › Rubber wheels for easy displacement
- › Available in single-phase 220V/50Hz and in three-phase 380V/50Hz version (different voltages and frequencies available on demand)

F21500/S

F21500/ST

OD15/V* - OD15/VT**

- › Potenza resa motore ventilato : 520 W (0,70 HP) e 2800 giri al minuto / Given ventilated motor power : 520 W (0,70 HP) and 2.800 rpm
- › Capacità del cilindro / Cylinder capacity : 15 l
- › Peso / Weight : 53 Kg
- › Ingombro / Dimensions : 49x37x120 cm
- › Velocità di insaccaggio: da 1' a 2'10" / Stuffing speed: from 1' to 2'10"
- › Velocità di rientro del pistone / Piston recovery speed : 36"
- › Imbuti in Moplen in dotazione / Including funnels in Moplen : Ø 10, 20, 30, 40 mm

* versione monofase/single-phase version

** versione trifase/three-phase version



ACCESSORI PER INSACCATRICI

ACCESSORIES FOR SAUSAGE FILLERS



IMBUTI STANDARD

STANDARD FUNNELS

Ø 10 : ART. F20547
Ø 20 : ART. F20548
Ø 30 : ART. F20549
Ø 40 : ART. F20550

- › Imbuti in Moplen alimentare / *Moplen funnels for food contact*
- › In dotazione su tutti i modelli manuali / *Standard equipment on all manual models*



IMBUTI IN ACCIAIO INOX

STAINLESS STEEL FUNNELS

Ø 12 : ART. F20547/12/I
Ø 20 : ART. F20548/I
Ø 30 : ART. F20549/I
Ø 40 : ART. F20550/I

- › Imbuti cilindrici in acciaio inox / *Cylindrical stainless steel funnels*
- › Lunghezza totale / *Total length* : 26 cm
- › Particolarmente adatti per budello sintetico / *Particularly suitable for synthetic casing*
- › Opzionali su tutti i modelli / *Optional on all models*